

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Плита индукционная АВАТ (АБАТ) КИП-2П 71000019400
(71000019400)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 1 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Оглавление

Описание 71000019400

Характеристики товара

Фото 71000019400

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 2 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Описание Плита индукционная АВАТ (АБАТ) КИП-2П 71000019400

Плита индукционная АВАТ (АБАТ) (Чувашторгтехника) КИП-2П предназначена для приготовления первых, вторых и третьих блюд в специальной наплитной посуде на предприятиях общественного питания самостоятельно или в составе технологических линий.

Используемая посуда должна обладать магнитными свойствами (к ней должен притягиваться магнит) и иметь плоское дно. Может использоваться посуда из нержавеющей стали или алюминия с ферромагнитным дном, чугунная посуда.

Характеристики:

- Стеклокерамическая рабочая поверхность, лицевая панель из нержавеющей стали
- Крашенные подставка с полкой, боковые и задняя панели.
- Две зоны нагрева
- Вндукционный модуль E.G.O.(Германия)
- Павная регулировка температуры нагрева от 60 до 240 С (значения мощности нагрева от 1 до 9)
- Режим увеличенной мощности - *BOOST*
- Потребляемая мощность каждого индукционного нагревательного элемента при работе двух конфорок одновременно - 1,75 кВт
- Потребляемая мощность индукционного нагревательного элемента при работе одной конфорки - 2,1 кВт
- Потребляемая мощность индукционного нагревательного элемента при работе одной конфорки в режиме *BOOST* - 3,5 кВт
- Толщина стеклокерамической поверхности - 6 мм
- Минимальный диаметр посуды - 115 мм
- Максимальный диаметр посуды - 300 мм

Документация для Индукционная плита КИП-2П (сдвоенный индуктор EGO)

[Технические параметры](#)

[Паспорт](#)

[Декларация о соответствии](#)

[Декларация о соответствии](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 3 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Характеристики Плита индукционная АВАТ (АБАТ) КИП-2П 71000019400

Страна-производитель	Россия
Длина, мм	450
Ширина, мм	900
Высота, мм	940
Напряжение, В	220
Потребляемая мощность, кВт	3.5
Вес нетто, кг	43
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Установка	Напольная
Количество зон нагрева	2
Материал рабочей поверхности	Стеклокерамика
Артикул производителя	71000019400

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Фото Плита индукционная АВАТ (АБАТ) КИП-2П 71000019400



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>