

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Плита индукционная АВАТ (АБАТ) КИП-2Н 71000019415
(71000019415)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 1 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Оглавление

Описание 71000019415

Характеристики товара

Фото 71000019415

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 2 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Описание Плита индукционная АВАТ (АБАТ) КИП-2Н 71000019415

Плита индукционная АВАТ (АБАТ) (Чувашторгтехника) КИП-2Н применяется для приготовления первых, вторых и третьих блюд в специальной наплитной посуде на предприятиях общественного питания и торговли.

Используемая посуда должна обладать магнитными свойствами (к ней должен притягиваться магнит) и иметь плоское дно. Может использоваться посуда из нержавеющей стали или алюминия с ферромагнитным дном, чугунная посуда.

Модель оснащена регулируемыми по высоте ножками. Корпус выполнен из высококачественной нержавеющей стали.

Особенности:

- Стеклокерамическая рабочая поверхность толщиной 6 мм
- Полностью из нержавеющей стали
- Две зоны нагрева
- Индукционный модуль E.G.O.(Германия)
- Плавная регулировка температуры нагрева от 60 до 240 °C (значения мощности нагрева от "1" до "9")
- Режим увеличенной мощности - BOOST

Характеристики:

- Минимальный диаметр посуды - 115 мм
- Максимальный диаметр посуды - 300 мм

Режимы работы:

- Режим удержания тепла (плавление +45 °C, подогрев +70 °C, варка на медленном огне +90 °C)
- Режим приготовления (значения мощности нагрева от "1" до "9", нагрев от + 60 °C до + 240 °C)
- Режим увеличенной мощности - BOOST (позволяет увеличить мощность одной зоны нагрева на максимум, рекомендуется использовать для быстрого закипания воды)

Документация для Индукционная плита КИП-2Н (сдвоенный индуктор EGO)

[Технические параметры](#)

[Руководство по эксплуатации](#)

[Паспорт](#)

[Декларация о соответствии](#)

[Декларация о соответствии](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Характеристики Плита индукционная АВАТ (АБАТ) КИП-2Н 71000019415

Страна-производитель	Россия
Длина, мм	362
Ширина, мм	702
Высота, мм	118
Напряжение, В	220
Вес нетто, кг	15
Температурный режим, °С	От 60 до 240
Панель управления	Механическая
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Конфорка	Индукционная
Рабочая поверхность	Стеклокерамическая
Количество зон нагрева	2
Артикул производителя	71000019415

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Фото Плита индукционная АВАТ (АБАТ) КИП-2Н 71000019415



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>